

**PROCOVER**

# RESPIRO

**couverture de chantier non tissée**  
**RESPIRO est antidérapant, respirant, polyvalent.**



**Respirant**




**Imperméable**



**Antidérapant**



**Très résistant**



**Non pelucheux**

## Avantages :

- Pose et dépose facile
- Se maintient seul : auto-adhérent
- Protège les surfaces neuves des liquides et des agressions mécaniques
- Permet l'évaporation de l'eau et des solvants
- Aucun transfert (colle ou autres substances) sur le matériau
- Peut être posé sur sol humide
- Léger et facile à stocker
- Protection contre les accidents (dos antidérapant)
- Réutilisable (selon les conditions d'utilisation)

## Utilisations :

- Sols carrelés (céramique, pierre naturelle...) fraîchement posés
- Sols techniques (béton ciré...)
- Parquets fraîchement vitrifiés
- Moquettes
- Escaliers, meubles, sanitaires, cuisines ...

## Pose :

Arrêter le chauffage au sol

Extraire l'humidité excédentaire avec le matériel approprié si besoin

Pour les surfaces neuves, attendre 72H\*

Toujours tenir compte des conditions particulières au domaine d'application

Dérouler les rouleaux de façon à ce qu'ils se recouvrent sur 10 cm

*\*Respecter le temps de séchage minimum préconisé par les fabricants et/ou fournisseurs*

**Emballage : rouleau de 1m x 50m**

**PROCOVER**  
**RESPIRO**

est un produit

**DOMITEC**  
PRODUITS & TECHNIQUES